

BJERRING Alu-Plano Messegulv



Foldbart messe gulv system.
Let og stabilt
Højdejusterbart
Belastning 750 kg/m²
Belastning med diagonal 1000 kg/m²

BJERRING Alu-Plano Messegulv

- Aluminiumsramme konstruktionen beskytter træpladen og sikrer tillige en stor belastning
- Alu-Plano messelulvet er vedligeholdsfri med stor holdbarhed.
- Med Alu-Plano's systemfødder er hvert element højdejusterbar, ig kan jyseteres efter installationen.
- De sammenklappelige rammer betyder at der kun kræves minimal plada til transport og lager. Dette betyder lettere håndtering samt omkostningsbesparelser.
- BJERRING Alu-Plano Messegulv er ideelt til at lægge hen over kabler og rør, og til ujævne haægulve, og justeringsmuligheden giver en stærk plan gulvflade til opbygning af messestanden.
-





Højdejusterbart til ujævne gulve med justerskrue der er tilgængelig fra overfladen. Kan også højdejusteres efter installation.



ALU-PLANO fødder er højdejusterbare, drejbare og kan anvendes i kant, midte og hjørne. Justeringsmulighed fra 9,0 cm til 13,0 cm.



Prop til dækning af hul for justerskrue.

Tekniske data:

Standard størrelse:	1 x 1 m
Belastning:	750 kg/m ²
Belastning med diagonal:	1000 kg/m ²
Vægt incl. træplade:	14 kg
Rammehøjde uden fod:	60 mm
Pladetykkelse:	22 mm
Minimum højde:	95 mm
Maximum højde:	135 mm
Minimum højde over gulv:	35 mm
Maximum højde over gulv:	70 mm

Højere installationshøjder op til 200 mm er mulig med specielle højdejusterbare fødder.




Ved nedtagning fjernes træpladerne hurtigt og let ved hjælp af en sugekop. Giver også let adgang til underliggende kabler m.m.



Højdejusterbar 2-delt alukant består af vinkel- og flad profil.

Vinkelprofil skues ned i træplade, den flade profil klemmes fast af vinkelprofil og følger den ujævne gulvoverflade.



Standard størrelser: 1 x 1 m
1 x 0,5 m
0,5 x 0,5 m

Kan også leveres som trekanter, og buede enheder.

Kontakt os for priser, samt yderligere oplysninger og informationer